

Mappar som inte avslutats i Obstetrix VGR

Bakgrund

Patienter kan söka vård på olika barnmorskemottagningar och olika sjukhus i regionen. Den mapp där förlossning registrerats samt tillhörande MVC- och Ultraljudsmappar avslutas automatiskt. Mappar som är avslutade automatiskt har (F) bakom datum. Se bilder nedan. Om patienten blir förlöst på annat sjukhus än det patienten tillhör eller om graviditeten avslutas av annan orsak, t ex missfall, ska mapparna avslutas manuellt. Oavslutade mappar orsakar problem vid nästa graviditet.

Automatiskt avslutade mappar:

F 2019-01-28 (F)

Mvc 2019-01-18 (F)

UL 2019-01-26 (F)

Syfte

Avsluta pågående mappar när graviditet avslutats, för att få rätt data vid nästa graviditet.

Mappar som inte har avslutats

Om pågående mappar inte har avslutats och patienten blir gravid på nytt, hämtas uppgifter från den oavslutade mappen, vilket genererar felaktig data.

Mappar som inte är avslutade och *ingen* information om förlossning finns, avslutas manuellt med Flyttat. Skriv en anteckning i noteringsrutan, skapa text vid behov.

En mapp som är avslutad med Flyttat, kan öppnas igen om behov finns.

Sekreterare inom slutenvård och barnmorska inom mödrahälsovård kontrollerar om det finns oavslutade mappar. De kontrollerar också via Dold information - inre sekretess och Dold information - yttre sekretess (åtkomstkontrollen).

Om oavslutade mappar finns ska berörd verksamhet meddelas för att avsluta dessa.

Mödrahälsovård

MVC-mappar som inte är avslutade senast 16 veckor efter BP (beräknad förlossning) och *ingen* information om förlossning finns, avslutas manuellt med Flyttat.

Skriv en anteckning i noteringsrutan, skapa text vid behov.

En mapp som är avslutad med Flyttat, kan öppnas igen om behov finns.